

ДЕРЖАТЕЛИ ПРОВОДНИКА КРОВЕЛЬНЫЕ ДПК-(XX)ГЦ

Применяются в составе систем заземления, молниезащиты и выравнивания потенциалов. Предназначен для крепления (параллельного и перпендикулярного соединения) круглых зажимаемых проводников (токоотводов) к горизонтальным и вертикальным поверхностям зданий и сооружений, в том числе к кровельным покрытиям типа: мягкая кровля, профнастил, металлочерепица, сэндвич-панель из горючих и негорючих материалов и стенам.

Держатель проводника ДПК-25ГЦ

Диаметр проводников, мм	8-10
Высота крепления проводников над поверхностью, мм	25
Материал изделия / крепежа	сталь горячеоцинкованная / нержавеющая
Габаритный размер, мм	70 x 30 x 42
Отверстия под крепление / расстояние по осям, мм	8,2 / 54
Вес, кг	0,160



Держатель проводника ДПК-35ГЦ

Диаметр проводников, мм	8-10
Высота крепления проводников над поверхностью, мм	35
Материал изделия / крепежа	сталь горячеоцинкованная / нержавеющая
Габаритный размер, мм	70 x 30 x 52
Отверстия под крепление / расстояние по осям, мм	8,2 / 54
Вес, кг	0,170



Держатель проводника ДПК-50ГЦ

Диаметр проводников, мм	8-10
Высота крепления проводников над поверхностью, мм	50
Материал изделия / крепежа	сталь горячеоцинкованная / нержавеющая
Габаритный размер, мм	70 x 30 x 80
Отверстия под крепление / расстояние по осям, мм	8,2 / 54
Вес, кг	0,190



Держатель проводника ДПК-85ГЦ

Диаметр проводников, мм	8-10
Высота крепления проводников над поверхностью, мм	85
Материал изделия / крепежа	сталь горячеоцинкованная / нержавеющая
Габаритный размер, мм	70 x 30 x 110
Отверстия под крепление / расстояние по осям, мм	8,2 / 54
Вес, кг	0,205



Держатель проводника ДПК-100ГЦ

Диаметр проводников, мм	8-10
Высота крепления проводников над поверхностью, мм	100
Материал изделия / крепежа	сталь горячеоцинкованная / нержавеющая
Габаритный размер, мм	70 x 30 x 130
Отверстия под крепление / расстояние по осям, мм	8,2 / 54
Вес, кг	0,220



Держатель проводника ДПК-110ГЦ

Диаметр проводников, мм	8-10
Высота крепления проводников над поверхностью, мм	110
Материал изделия / крепежа	сталь горячеоцинкованная / нержавеющая
Габаритный размер, мм	70 x 30 x 140
Отверстия под крепление / расстояние по осям, мм	8,2 / 54
Вес, кг	0,230

